

DESCRIPTION

Banc composé de deux piètements métalliques, d'un tube transversal et d'une assise à base de lattes ou d'une lame en bois exotique (Iroko ou similaire).

Diverses options d'assise : courte, large, avec dossier, sans dossier, avec lattes ou avec lame de bois.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Piètements

Réalisés en fonte de qualité GG-22.

Finition peinture « aspect forgé »

Tube transversal

En acier inoxydable AISI 304, finition brillante.

Sur ce tube se fixent des rivets et des écrous pour assembler les supports de l'assise.

Supports de l'assise

Constitués d'arêtes réalisées en fonte de qualité GG-22, fixées sur le tube transversal par des boulons en acier inoxydable.

Finition peinture « aspect forgé ».

Assise en lattes

Réalisée avec des lattes en bois exotique (Iroko ou similaire) et fixée aux arêtes des supports par des tire-fond en acier inoxydable.

Traitement du bois en autoclave pour améliorer sa durabilité.

Assise en lames

Réalisée avec des lames en bois exotique (Iroko ou similaire) et fixée aux arêtes des supports par des tire-fond en acier inoxydable.

Traitement du bois en autoclave pour améliorer sa durabilité.

MONTAGE

Chaque banc est fixé au sol par 4 chevilles à expansion (2 pour chaque piètement) fournies.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Lors de l'installation, fourniture du manuel d'instructions d'utilisation, d'entretien et de performance environnementale.

Avant d'utiliser cet équipement, veuillez consulter ces instructions.

Garder toujours ce manuel sous la main et suivre ces instructions pour pouvoir faire valoir les droits de garantie et préserver la valeur de l'équipement.

Effectué	15/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Vérifié	15/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Il remplace :	16/09/2004	
FT standard :		Rév.: 0